

Kulventil ABS-KV

Renblåsningsventil

Kulventilerna kan med fördel användas som en komponent i samplingssystemets manuella renblåsningsprocess. Ventilen monteras tillsammans med samplingsröret genom limning med ABS-LIM efter rengöring med ABS-REN. Ventilerna finns i fyra olika versioner. Tvåvägsventil ABS-KV-0 i ett enklare och mindre utgörande med liten diameter i PVC grå, tvåvägsventil ABS-KV-1 i större utförande i kraftig ABS grå, tvåvägsventil ABS-KV-2 i ett enklare och mindre utgörande i PVC grå och trevägsventil ABS-KV-3 i kraftigt utförande i ABS grå.

Anslutningsrörets diameter är 25 mm



KV-0



KV-1



KV-2



KV-3

Artikelnummer		
ABS-KV-0	E6301622	Kulventil 2-väg
ABS-KV-1	E6308216	Kulventil 2-väg
ABS-KV-2	E6301485	Kulventil 2-väg
ABS-KV-3	E6301486	Kulventil 3-väg

Tekniska specifikationer	
Dimensioner KV-0	LxHxdiam = 85x72x45
Dimensioner KV-1	LxHxdiam = 117x101x64
Dimensioner KV-2	LxHxdiam = 95x89x62
Dimensioner KV-3	LxHxB = 145x135x105
Vikt KV-0	100 gram
Vikt KV-1	267 gram
Vikt KV-2	200 gram
Vikt KV-3	600 gram