

ABS Samplingsdetaljer

ATECO samplingsdetaljer kan med enkelhet installeras tillsammans med vilken samplingscentral som helst på marknaden. De sammanfogas snabbt och lätt genom limning och provtagningshål kan enkelt borraras i rören för att tillåta "aktiv" provtagning av luften i hela systemet. När systemet väl är installerat krävs det minimalt med underhåll.

ABS-plastens unika egenskaper gör att komponenterna inte kommer att korrodera. Systemet bibehåller sina egenskaper som slagåtlighet från -40°C till $+100^{\circ}\text{C}$ och är därför ett utmärkt val i alla miljöer.

- Hållfast ner till -40°C
- UV- och åldersbeständig
- Halogenfri ABS-plast
- Enkelt att installera

Nominell ytterdiameter: 25 mm

Innerdiameter: 20 mm

Material: ABS vit

Komponenterna uppfyller kontrollkraven för kvalitet enligt BS EN ISO 9001 och kraven för miljö enligt BS EN ISO 14001.

Artikelnr		Benämning
ABS-FAS	E1624001	Fasverktyg
ABS-HV	E6301238	Huv
ABS-B90V	E6301239	Böj
ABS-R25V	E6301241	Rör
ABS-REN	E1693019	Rengöring
ABS-T90V	E6301242	T-rör 90
ABS-MV	E6301243	Muff
ABS-V45V	E6301244	Vinkel 45
ABS-KAP	E1620201	Kapsax
ABS-TP	E6308219	Testpunkt
ABS-LIMT	E1647266	Lim
ABS-PE	E6308206	PE-slang
ABS-KV	E6301307	Klammer
ABS-AN	E6308213	Ansl. nippel
ABS-UNIV	E6301245	Union



Fasverktyg



Vinkel 90



Testpunkt



Klammer



Huv



Böj



Rör



Vinkel 45



Rengörings



Union



T-koppling



Muff



Lim



Kap



Slang



Anslutningsnippel