Branddörrstängning
BDC-1
Dörrstängningscentral

ATECO presenterar en helt ny branddörr-stängningscentral BDC-1 för styrning av magnetupphängda dörrar via rökdetektorer.
Centralen kan styra en eller två dörrar med tidsfördröjning för dubbeldörrar. Detektorslinga med övervakning och slutmotstånd.
Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning.
Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning.
Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.
Nät och batteri är skyddat av säkring.

Indikeringar och larm
Drift: Indikeras med grön lysdiod.
Fel: Indikeras med gul lysdiod.
Växlande potentialfritt
larmrelä (1A 50V).

Brandlarm: Indikeras med röd lysdiod.
Växlande potentialfritt
larmrelä (1A 50V).

Artikelnummer		
BDC-1	E6300985	Branddörrstängnings-central
B2408AH	E6300987	Batteri-pack 24V0,8Ah

Tekniska specifikationer	
Spänning in	230VAC 50-60Hz
Spänning ut	24VDC
Strömförbukning	25 mA
Ström 24 V	Max 0,6 A
Dimensioner	180x120x50 mm
Godkännande	CE
Batteribackup	Max 2 st 12v0,8Ah blybatteri