

## Renblåsning BO-SKII

### Beskrivning

ATECO presenterar den nya centralen skyddsklass II. Klassen är elektriskt dubbelisolerad och plasten klarar mycket aggressiva kemiska miljöer. Godkänd för t.ex. tågtunnlar, gruvor, värmeverk, sopdeponeringsanläggningar m.m.

Renblåsningscentralen är kompatibel med alla vanliga samplingscentraler med 1-3 rörslingor.

Renblåsningscentralen är lämplig för rörlängder upp till 300 meter.

Installationen sker direkt mellan samplingscentralen och rörslingan som blåses ren med tryckluft.

Styrningen görs automatiskt av en PLC - timer och ett för denna speciellt utvecklat styrprogram.

Enkel moduluppbyggd integration och anpassning av renblåsningscentralen med utvändiga kopplingar för standardrör och snabbkoppling för tryckluft

Fabriksinställda renblåsningstider: 4 st per dygn, 01:00, 07:00, 13:00, 19:00 eller individuellt programmerbart i valbara intervaller.

Varje samplingsrör kan när som helst manuellt renblåsas genom aktivering av renblåsningscentralen.

Tillval: Värmare med termostat för bästa driftsäkerhet även vid låga temperaturer .

| Artikelnummer |                           |
|---------------|---------------------------|
| BO3-1 HD SKII | Renblåsningscentral 1 rör |
| BO3-2 HD SKII | Renblåsningscentral 2 rör |
| BO3-3 HD SKII | Renblåsningscentral 3 rör |
| BO-V          | Värmare                   |
| ABS-BOAD      | Adapter 20/25             |



| Tekniska specifikationer |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Strömförsörjning         | 230 VAC                  |
| Skyddsklass              | IP65, SK II              |
| Temperaturområde         | -15 till + 45 grader C   |
| Kapsling                 | Plast                    |
| Tryckluft snabbkoppl.    | Max 6,5 bar oljefri torr |
| Dimensioner              | 60x(45, 60, 75)x17 cm    |
| Ventiler                 | Elektriska/pneumatiska   |
| Godkännande              | EN54-20                  |