Renblåsning BO

Beskrivning

Renblåsningscentralen är kompatibel med alla vanliga samplingscentraler med 1-4 rörslingor.

Renblåsningscentralen är lämplig för rörlängder upp till 300 meter.

Installationen sker direkt mellan samplingscentralen och rörslingan som blåses ren med tryckluft.

Styrningen görs automatiskt av en PLC - timer och ett för denna speciellt utvecklat styrprogram.

Enkel moduluppbyggd integration och anpassning av renblåsningscentralen med utvändiga kopplingar för standardrör och snabbkoppling för tryckluft

Fabriksinställda renblåsningstider: 4 st per dygn, 01:00, 07:00, 13:00, 19:00 eller individuellt programmerbart i valbara intervaller.
Varje samplingsrör kan när som helst manuellt renblåsas genom aktivering av renblåsningscentralen.

Tillval: Värmare med termostat för bästa driftsäkerhet även vid låga temperaturer.

Artikelnummer	
BO-1	Renblåsningscentral 1 rör
BO-1	Renblåsningscentral 2 rör
BO-3	Renblåsningscentral 3 rör
BO-4	Renblåsningscentral 4 rör
BO-V	Värmare
ABS-BOAD	Adapter 20/25

Tekniska specifikationer	
Strömförsörjning	230 VAC
Skyddsklass	IP65
Temperaturområde	-15 till + 45 grader C
Kapsling	Metall, Rittal
Tryckluft snabbkoppl.	Max 6,5 bar oljefri torr
Dimensioner	700x500x150 mm
Ventiler	Elektriska/pneumatiska
Ingång 1	Oplanerad renblåsning
Utgång 1	Renblåsning pågår
Utgång 2	
Utgång 3 (option)	Tryckluftövervakning
Utgång 4	Potentialfritt relä
Utgång 5	
Godkännande	EN54-20