

# Brandlarm trådlöst

## BVC-8

### Trådlöst batteridrivet system

Trådlös brandvarning för villor, lägenheter och andra mindre anläggningar. Systemet byggs med följande komponenter:

BVC-8 Centralapparat. Denna är helt trådlös och kan över radio kommunicera med upp till 7 st trådlösa rökdetektorer.

RD-9V är en batteridrivnen optisk rökdetektor med inbyggd sirén som kan anslutas till RDS-WS som är en trådlös radiosockel med batteridrift eller till RDS-WAC som är en trådlös radiosockel för 230VAC matning.

Alla enheterna i systemet kommunicerar trådlöst mellan varandra via inbyggda repeater och övervakas av Centralapparat.

Vid brand ljuder alla siréner i tio minuter och centralapparat indikerar brand.

Brand återställs på centralapparat.

Centralapparat indikerar även fel och sändning.

Potentialfri utgång för anslutning till smarthus finns i centralapparat.

Drifttid med batteridrift upp till 10 år.

Artikelnummer		
BVC-8	E6301626	Centralapparat 9V
RD-9	E6301677	Optisk rökdetektor 9V inkl. trådlös sockel
RD-230	E6301678	Optisk rökdetektor 230V inkl. trådlös sockel
RD-9V	E6301627	Optisk rökdetektor 9V
RDS-WS	E6301628	Sockel trådlös 9V
RDS-WAC	E6301629	Sockel trådlös 230VAC
BVC-RAM	E6301630	Ram för utv. montage



Tekniska specifikationer	
Utgång	NO
Frekvens	868 MHz
Räckvidd	150 m öppen yta
Repeater	Inbyggd
Batterilivslängd	Upp till 10 år
Dimensioner	80x80x27 mm (45 med ram)
Strömförbrukning	<3 mA i vila
Strömförbrukning	<25 mA i radiomode