Kopplingsbox
HDC-BOX1

Universal kopplingsbox

Vid installation av värmedetektorkabel HDC (Heat Detector Cable) har en kopplingsbox tagits fram speciellt för detta ändamål.

HDC-BOX1 kan användas som :

- Anslutningsbox brandlarmslinga-värmedetektorkabel
- Skarvbox för värmedetektorkabel
- Avslutningsbox
- Kopplingsbox med eller utan retur
- Kopplingsbox med eller utan seriemotstånd
-

HDC-BOX1 innehåller även en testknapp för att simulera brand samt en lysdiod som indikerar att 24 V finns fram till boxen.

- Testinstruktion: I drift ställs omkopplaren om till läge TEST. Kontrollera att aktuell sektion larmar för brand. Ställ tillbaka omkopplaren i frånläge. Gör återställning av brandlarm på centralapparaten.

Boxen levereras komplett med :

- Kopplingsbox IP67 med rött lock
- 3 st kabelgenomföringar
- 1 st informationsskylt ”brandlarm, värmedetektorkabel” inkl skruvar

Fabrikat ViewTech

Artikelnummer		
HDC-BOX1	E5010010	Komplett kopplingsbox
BS200901	E6301381	Informationsskylt

Tekniska specifikationer	
Dimensioner	85x85x50 mm
Material	PC
Kapslingsklass	IP67
Vikt	145 gram