

Strömförsörjning P54

EN54-4 med plats för batterier

Strömförsörjningsaggregat kännetecknas av små dimensioner och enkel inkoppling. Lämplig för drift av alla typer av brandlarmanläggningar. Godkänt enligt EN54-4/A2:2006

P54 är en primärswitchad effektiv och strömsnål strömförsörjning som har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt djupurladdningskydd för batterier. Plats för 2 st batterier 12V 18Ah.

Aggregatet är utfört i kiselgrå självventilerad plåtkapsling och avsett för väggmontage.

Det finns 4 st genomförningar uppåt.

Nätindikering på fronten med grön lysdiod. Larmrelä för fellarm.

P54 och kan även enkelt försees med avsäkringskort och larmdossplitter.

Artikelnummer		
P54-24-1	E6301043	24V 1A
P54-24-5	E6301044	24V 5A,



Tekniska specifikationer	
Inspänning	230VAC +/- 15% 1 fas 50-60Hz
Reglering	max 0,6%
Rippelspänning	max 0,5% av utspänningen
Temperaturomr	0-30°
Batterikapacitet	10 Ah
Batterier	Max 2 x 18 Ah
Dimensioner	404x404x110 mm
Godkännande	EN54-4/A2:2006