

Trådlöst brandlarm

PF-W

Godkänt EN54-25

PF-W är ett trådlöst brandlarmsystem som kan användas som stand alone eller som integrerad del i ett nytt eller befintligt brandlarm. Transpondern tillsammans med sina trådlösa enheter arbetar på 868-870 MHz med 12 olika kanaler. Det finns fem olika detektorer, en I/O-modul, en larmknapp, en sirén, en sirén/LED. Det kan anslutas 30 st trådlösa enheter till varje transponder. Systemet kan grundprogrammeras via transpondern alternativt PC-programmeras via ett PC-interface och tillhörande kabel. Räckviddstest kan göras genom att använda ett testhuvud och sedan på transpondern avläsa styrkan på radiosignalen.



Transponder med LED-display

Artikelnummer		
PF-WUTLCD	E6301679	Transponder med LED-display
PF-WORD	E6301680	Rökdetektor
PF-WVD60	E6301681	Värmedetektor 60 grader
PF-WVD75	E6301682	Värmedetektor 75 grader
PF-WKOMB	E6301683	Kombidetektor rök/värme
PF-WVD90	E6301684	Värmedetektor 90 grader
PF-WIO	E6301685	I/O-enhet
PF-WSR	E6301686	Sirén röd
PF-WSLEDR	E6301687	Sirén/LED röd
PF-WLK	E6301688	Larmknapp
PF-WTEST	E6301689	Testhuvud
PF-PCPROG	E6301690	PC-interface inkl kabel



Detektor rök, värme, kombi



Larmknapp



Sirén/LED röd



I/O-enhet



Sirén röd

Tekniska specifikationer	
Frekvensområde	868-870 MHz
Kanalantal	12 st
Trådlösa enheter	30 st / transponder
Räckvidd	150 m öppen yta
Spänning	9-40 VDC extern
Strömförbrukning	12 mA
Temperaturområde	-10 till +55 grader
Skyddsklass	IP54 endast inomhus
Dimensioner	234x164x75 mm
Vikt	620 gram
Material	Polykarbonat
Färg	Vit
Plintar	1,5 mm ²
Godkännande	EN54-25