Likriktare 24VDC

PFD-2-17

EN54-4 med tillägg (se spec)

EN54 godkänd likriktare med batteribackup.
24V, 2A, 2x17Ah

Likriktare PFD-2-17 med batteribackup för brandlarmsystem, brandskyddssystem och rökgasventilation. Godkänd enligt EN54-4 och EN 12101-10. Lättöverskådlig LED display som visar status för in- och utgångar, indikering av larm samt ger åtkomst till historik. Batteriutrymme: 370x180x95mm. Enheten fungerar med underhållsfria blybatterier. Skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, övertemperatur, fel polaritet, djupurladdning och sabotage. Larmutgångar för bortfall av matning, generellt larm, sabotage samt batteri- och likriktarfel. Enheten levereras med användarmanual, CD, 4st röda monterings-distanser, 4st röda metallfästen för upphängning av enheten, 4st fästskruvar M8x16, 4st PG9 kabelgenomföringar, 4st PG11 kabelgenom-föringar, serieanslutningskabel (för batteri), 2st nycklar för att kunna låsa enheten, 12st buntband 190x4,8. Batterier ingår inte.
Som tillbehör finns säkringsmoduler 4 alternativt 8 avsäkrade utgångar samt larmdonssplitter.

Artikelnummer		
PFD-2-17	E6301457	Likriktare 24V17Ah
SK-4	E6301462	Säkringsmodul 4 utgångar
SK-8	E6301463	Säkringsmodul 8 utgångar
SEB-24-5	E6300963	Säkringsenhet 5 grupper
LDS-4	E6300964	Larmdonssplitter 4 grupper
B12V17AH	E6301643	Batteri 12V17Ah

Tekniska specifikationer	
Utspänning	27,6 (24) VDC
Strömstyrka	1A kontinuerligt
Strömstyrka	2A intermittent
Batteri max	2x12V 17Ah
Dimensioner	420x420x102 mm
Vikt (utan batterier)	9,9 kg
Material kapsling	Stål
Färg	Röd RAL 3000
Godkännande	EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.