

Sirén S-1-A1

Sirén EN54-3

Sirén S-1-A1 är robust och kraftfull. Enheten är CPD-certifierad enligt EN54-3.

Enkel plintanslutning genom delad under- och överdel. Högt ljudtryck i siréner 100 dBA ger mycket bra hörbarhet, upp till 18 m. Siréner kan volymsänkas med -16 dB. Låg strömförbrukning 60-120mA beroende på inställningar. Siréner har 80 valbara tonkaraktärer. Siréners ljudkälla är en högtalare som ger ett genomträngande och kraftigt ljudtryck. (ej att förväxla med piezo)

Installation med denna sirén innebär färre enheter per ytenhet.

Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast.

Artikelnummer		
S-1-A1	E6301024	Sirén



Tekniska Specifikationer	
Spänning	18-30VDC
Strömförbrukning	60-120 mA
Ljudtryck	100 dBA
Tonkaraktär	80 st valbara
Temperaturområde	-40 till + 55 grader
Kapslingsklass	IP66
Material	ABS
Anslutning	3xM20 knockout
Anslutningsplint	2,5 kv mm
Dimension	87x110x81 mm
Vikt	285 g
Godkännande	CPD, EN54-3
Certifikat	0786-CPD-21182