Blixtljus UB-2

Blixtljus EN54-23 / SS031711

Kombilarmdon UB-2 består av de enligt EN54-23 godkända blixtljusen B-1-05R och B-1-05V sammanbyggda med ett styrkort som växlar mellan röd och vit blixt enligt svensk standard SS031711.
Enkel plintanslutning genom delad under- och överdel. Enheten har kapslingsklass IP66. Kraftig blixt med 5 Joule energi och låg strömförbrukning. Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast
Styrkortet har även en plint för anslutning av sirén S-1-A1. Sirénen byggs ihop med UB-2 med en förskruvning och kopplas ihop internt. Kapslingsklassen IP66 kvarstår.

Artikelnummer		
UB-2	E6301215	Blixtljus

Tekniska Specifikationer	
Spänning	18-30VDC
Strömförbrukning	315-365 mA
Blixtenergi	5 Joule
Temperaturområde	-40 till + 55 grader
Kapslingsklass	IP66
Material	PC/ABS
Anslutning	3xM20 knockout
Anslutningsplint	2,5 kv mm
Dimension	173x110x81 mm
Vikt	608 g
Godkännande	CPD, EN54-23
Godkännande	SS031711
Certifikat	0786-CPD-21219