Utrymningslarmdon

Blixtljus EN54-23 / SS031711, Sirén EN54-3

Kombilarmdon UBS-4 består av de enligt EN54-23 godkända blixtljusen B-1-05R och B-1-05V och den EN54-3 godkända sirénen S-1-A1 sammanbyggda med ett styrkort som växlar mellan röd och vit blixt enligt svensk standard SS031711.
Enkel plintanslutning genom delad under- och överdel. Enheten har kapslingsklass IP66. Kraftig blixt med 5 Joule energi och låg strömförbrukning. Högt ljudtryck i sirénen 100 dBA ger mycket bra hörbarhet, upp till 18 m. Sirénen kan volymsänkas med -16 dB. Låg strömförbrukning 60-120 mA beroende på inställningar. Sirénen har 80 valbara tonkaraktärer. Sirénens ljudkälla är en högtalare som ger ett genomträngande och kraftigt ljudtryck. (ej att förväxla med piezo) Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast.

Artikelnummer		
UBS-4	E6301393	Kombilarmdon

Tekniska Specifikationer	
Spänning	18-30VDC
Strömförbrukning	325-435 mA
Blixtenergi	5 Joule
Ljudtryck	100 dBA
Temperaturområde	-40 till + 55 grader
Kapslingsklass	IP66
Material	PC/ABS
Anslutning	3xM20 knockout
Anslutningsplint	2,5 kv mm
Dimension	255x110x81 mm
Vikt	900 g
Godkännande	CPD, EN54-23, EN54-3
Godkännande	SS031711
Certifikat	0786-CPD-21182 0786-CPD-21219