Värmedetektor

VD-629X Panasonic

Kapslad värmedetektor

Kapslad konventionell maximalvärmedetektor (IP67). Fabrikat Panasonic. Värmesensorn i detektorn är av typ bimetall. Detektorerna är försedda med LED-indikering (ej på 120 °detektorn) samt utgång för extra indikering.
Detektorerna levereras med 3 st. kabelförskruvningar. Detektorerna i 629X-serien är polaritetsoberoende.
Detektorn levereras med 3 st förminskningar till kabelgenomföringar för olika kabeltjocklekar 3-10 mm. Förskruvningens gänga är PF ½".
Polariteten på E-utgången blir alltid enligt märkning oavsett hur A och B ansluts polaritetsmässigt.
Detektorerna är certifierade enligt CPD och DoP

Artikelnummer		
VD-6295-60	E6302300	Värmedetektor 60 grader
VD-6296-80	E6302301	Värmedetektor 80 grader
VD-6297-100	E6302302	Värmedetektor 100 grader
VD-6298-120	E6302303	Värmedetektor 120 grader

Tekniska specifikationer	
Spänning	24VDC (12-30VDC)
Strömförbrukning	0 mA
Strömförbrukning larm	40 mA
Dimensioner	Diam 100 höjd 75 mm exkl förskruvningar
Vikt	220 g
Material 6295, 6296	ABS
Material 6297, 6298	Mod polykarbonat
Temp 6295, 6296	Lägst -40 grader
Temp 6297, 6298	Lägst -20 grader
Provning	EN54-5-2000
Certifikat	CPD, DoP